

DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX/INOX NERO

Diametri disponibili

Ø 100/150

Documentazione



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP26.pdf



Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-011.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-INOX-BK-DW.pdf



Applicazioni



**Installazione
esterna**



**Stufe
a pellet**



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

| Doppia parete | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Temperatura | Pressione | Condensa | Corrosione | Specifiche parete interna | Fuoco di fuliggine | Distanza min. materiali infiammabili |
| T200 max 200 °C | P1 200 Pa | W Uso a umido | V2 Classe di corrosione | L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.5 mm | O Nessuna resistenza (guarnizione silicone) | 150M 150 mm |
| T250 max 250 °C | N1 40 Pa | D Uso a secco | V2 Classe di corrosione | L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.5 mm | G Resistente (senza guarnizione) | 150M 150 mm |



Tubo coibentato

| Dim. | 250 mm | 500 mm | 1000 mm | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Cod. | N6-101502X | N6-101505X | N6-101510X | | |
| Note | lana di roccia 25 mm | lana di roccia 25 mm | lana di roccia 25 mm | | |
| Pz. | 1 | 1 | 1 | | |
| €/pz. | € 50,10 | € 69,00 | € 109,00 | | |



Terminale verticale

| | |
|-------|------------|
| Dim. | h 220 mm |
| Cod. | N45-10151X |
| Note | |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 94,60 |



Tegola nera

| | |
|-------|-----------------------------|
| Dim. | 450 x 450 mm |
| Cod. | N5-T15X |
| Note | tetto inclinato da 5° a 45° |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 77,90 |



Curva coibentata

| | |
|-------|----------------------|
| Dim. | 45° |
| Cod. | N7-101545X |
| Note | lana di roccia 25 mm |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 87,90 |



Raccordo a T coibentato

| | |
|-------|----------------------|
| Dim. | con tappo ispezione |
| Cod. | N13-10151X |
| Note | lana di roccia 25 mm |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 164,00 |



Raccordo a T coibentato

| | |
|-------|----------------------|
| Dim. | 45° |
| Cod. | N13-10154X |
| Note | lana di roccia 25 mm |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 156,00 |



Raccordo a T coibentato

| | |
|-------|----------------------|
| Dim. | 90° |
| Cod. | N13-10159X |
| Note | lana di roccia 25 mm |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 147,00 |



Scarico condensa con anello

| | |
|-------|----------------------|
| Dim. | |
| Cod. | N4-101501X |
| Note | lana di roccia 25 mm |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 43,40 |



Supporto a muro

| | |
|-------|----------------------|
| Dim. | |
| Cod. | N15-10151X |
| Note | lana di roccia 25 mm |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 134,00 |



Adattatore

| | |
|-------|---------------|
| Dim. | Ø 150 - Ø 100 |
| Cod. | N6-1015AD |
| Note | |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 31,00 |



Rosone

| | |
|-------------|---------------|
| Dim. | 250 mm |
| Cod. | N9-15 |
| Note | |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 16,70 |



Rosone

| | |
|-------------|------------------------|
| Dim. | Øi 150 - Øe 230 |
| Cod. | N9-156 |
| Note | silicone |
| Pz. | 20 |
| €/pz. | € 14,80 |



Anello di serraggio

| | |
|-------------|---------------|
| Dim. | 500 mm |
| Cod. | N9-15F |
| Note | inox |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 11,80 |



Collare di fissaggio

| | |
|-------------|----------------|
| Dim. | 1000 mm |
| Cod. | N14-COL150 |
| Note | inox |
| Pz. | 1 |
| €/pz. | € 31,20 |