

Pannello solare compatto per la produzione di acqua calda sanitaria 200L

DISCOSOL



Scheda
prodotto

PANNELLI SOLARI



Codice **DS01**

Prezzo **€ 2.030,00**



Certificato secondo le norme:

- UNI EN 12976-1
- UNI EN 12976-2

CONTO TERMICO 3.0
recupero **€ 470**



Kit resistenza
elettrica 1200 W

Codice
KIT1200

Prezzo
€ 126,00



Versione con resistenza
elettrica integrata

Codice
DS11

Prezzo
€ 2.160,00



**Facile
installazione**



Capacità



**Garanzia
5 anni**

Dati tecnici		
Superficie di captazione	m ²	1,20
Capacità serbatoio	L	200
Peso a vuoto	kg	81
Peso a pieno	kg	281
Dimensioni	m	1,09 x 1,09 x 0,45
Connessioni IN/OUT	G	3/4"
Max. pressione ingresso	bar	4
Max. pressione d'esercizio	bar	6
Pressione valvola di sicurezza	bar	/
Pressione valvola T&P	°C / bar	92 / 7
Serbatoio	n.	1
Materiale copertura		doppia cupola PMMA
Materiale vassoio		ABS
Telaio con staffe di serie		acciaio zincato
Trattamento serbatoio interno		doppia smaltatura EU 1935/2004
Materiale isolante		poliuretano espanso
Densità isolante	kg/m ³	45
Isolamento termico laterale	mm	30
Isolamento termico inferiore	mm	30
Resistenza elettrica antigelo (opzionale)	W	/
Resistenza elettrica di riscaldamento (opzionale)	W	1.200
Inclinazione telaio	gradi	0°-14°-27°-37°
Imballo		
1 pz.	kg l x p x h cm	84 113 x 113 x 71
1 pallet	pz (kg) l x p x h cm	3 (252) 113 x 113 x 193
container 20'	pz	30

254L

Unico prelievo
a 35°C

61°C

Temperatura
massima di
prelievo

5°C

Dispersione
termica
notturnah min
05:50Tempo di
ripristino
acqua a 45°C