

RESTYLING DISCOTERM DISPONIBILE DAL MESE DI GIUGNO 2026

Pannello solare compatto per la produzione di acqua calda sanitaria 135L



Scheda
prodotto

DISCOTERM



PANNELLI SOLARI

Codice **DT03**

Prezzo € 1.860,00



Kit resistenza
elettrica 1200 W

Codice
KITDTRES

Prezzo
€ 230,00




Staffa
inclinabile

Codice
KITDTSTF

Prezzo
€ 120,00



**Facile
installazione**



Capacità



**Garanzia
5 anni**

Dati tecnici		
Superficie di captazione	m ²	1,10
Capacità serbatoio	L	135
Peso a vuoto	kg	56
Peso a pieno	kg	191
Dimensioni	m	1,09 x 1,09 x 0,44
Connessioni IN/OUT	G	3/4"
Max. pressione ingresso	bar	4
Max. pressione d'esercizio	bar	6
Pressione valvola di sicurezza	bar	7
Pressione valvola T&P	°C / bar	92 / 7
Serbatoio	n.	1
Materiale copertura		doppia cupola PMMA
Materiale vassoio		ABS + ASA ANTI UV 5°C
Telaio con staffe di serie		acciaio zincato
Trattamento serbatoio interno		smaltatura EU 1935/2004
Materiale isolante		poliuretano espanso
Densità isolante	kg/m ³	45
Isolamento termico laterale	mm	30
Isolamento termico inferiore	mm	30
Resistenza elettrica di riscaldamento (opzionale)	W	1.200
Inclinazione telaio (opzionale)	gradi	15°-25°-35°-45°
Imballo		
1 pz.	kg l x p x h cm	71 113 x 113 x 60
1 pallet	pz (kg) l x p x h cm	4 (284) 113 x 113 x 210
container 20'	pz	40

305L

**Unico prelievo
a 35°C**

65°C

**Temperatura
massima di
prelievo**

5°C

**Dispersione
termica
notturna**

**h min
04:00**

**Tempo di
ripristino
acqua a 45°C**

