

Sistema combinato di docce automatiche
con pannello solare

ADRIA

In collaborazione
con **Duebbi** SRL



Scheda
prodotto

FUNZIONAMENTO ELETTRICO
AUTONOMO SENZA ALCUN
COLLEGAMENTO ALLA RETE

PANNELLI SOLARI



Codice **SSPWHY200**

Prezzo € 8.350,00



Facile
installazione



Capacità



Garanzia
5 anni

Funzionamento **completamente autonomo**, non necessita di collegamento elettrico. Il pannello fotovoltaico, in combinazione con batteria long life, alimenta autonomamente le schede elettroniche e le automazioni presenti nelle cabine.

Principali Caratteristiche

- 2 postazioni doccia indipendenti, complete di box.
- Erogazione con gettone/moneta a tempo programmabile.
- Pulsante inox antivandalo per pausa acqua e riduttori di flusso (6 Lt/min) per risparmio idrico.
- Accumulo da 193 L con autonomia fino a 150 docce giornaliere (50 in continuo).
- Gestione con elettronica a microprocessore e display ad alta visibilità.
- Funzionamento standard a gettone o moneta; opzione trasponder RFID su richiesta.

Dati tecnici		
Superficie di captazione	m ²	1,89
Capacità serbatoio	L	193
Peso a vuoto	kg	100
Peso a pieno	kg	293
Dimensioni	m	1,9 x 0,9 x 0,3
Connessioni IN/OUT	G	3/4"
Max. pressione ingresso	bar	4
Max. pressione d'esercizio	bar	6
Pressione valvola di sicurezza	bar	7
Pressione valvola T&P	°C / bar	/
Serbatoio	n.	4
Materiale copertura		doppio vetro temprato
Materiale vassoio		EPP anti-UV
Telaio con staffe di serie		acciaio verniciato nero
Trattamento serbatoio interno		doppia smaltatura EU 1935/2004
Materiale isolante		EPP
Densità isolante	kg/m ³	60
Isolamento termico laterale	mm	50
Isolamento termico inferiore	mm	30
Resistenza elettrica antigelo (opzionale)	W	200
Resistenza elettrica di riscaldamento (opzionale)	W	1.500
Inclinazione telaio	gradi	0°-15°-25°-35°-45°